



Butylon®, disponibile in larghezze di 2 e 5 cm, è ideale per realizzare unioni e sigillature, a tenuta d'aria e d'acqua fra le sovrapposizioni delle membrane impermeabili. È inoltre particolarmente indicato per sigillare i fori dei chiodi di fissaggio dei listelli sottotegola assicurando massima tenuta all'acqua.

Vantaggi del prodotto

- Garantisce la perfetta impermeabilità all'acqua
- Applicabile sia all'interno che all'esterno
- Particolarmente indicato per superfici ruvide

Campo di applicazione

Butylon® permette di incollare e sigillare le membrane sottotegola e gli strati di tenuta all'aria su sottofondi caratterizzati da superfici ruvide sia in ambienti interni che esterni.

Composizione materiale

Caucciù con colla butilica.

Confezione

4 rotoli per cartone (20 mm)
2 rotoli per cartone (50 mm)

Codice articolo

KL 00081 (20 mm x 25 m)
KL 00082 (50 mm x 25 m)

DATI TECNICI

Colla	butilica
Solvente	nessuno
Spessore	ca. 1 mm
Colore	grigio
Temperatura di applicazione	a partire da +5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +80°C
Resistenza UV	4 mesi
Resistenza invecchiamento	alta durabilità
Tempo di stoccaggio	24 mesi ≤ 20 °C
Dimensione	20 mm x 25 m 50 mm x 25 m
Protezioni antiadesiva	sì

TS-09#16-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

Klöber

Via Roma, 1 – 25040 Borgonato di Corte Franca (BS)
Tel. 030 9897920 – Fax 030 9897921 – www.kloeber.it