

Colla Permo[®] extreme WD

Nastro adesivo per la tenuta all'acqua, all'aria e al vento



La Colla Permo[®] extreme WD è un collante monocomponente liquido a base Poliuretano (PUR-1K) adatto per l'impermeabilizzazione delle membrane. Il collante Permo[®] extreme è ideale per impermeabilizzare le sovrapposizioni ed i raccordi della membrana Permo[®] extreme RS SK².

Vantaggi del prodotto

- Resistente contro gli agenti atmosferici e i raggi UV
- Elastica
- Insensibile al calore e al gelo

Campo di applicazione

La colla Permo[®] extreme può essere applicata su metalli (zinco, rame), calcestruzzo, plastica PVC, tegole in cemento e laterizio. Non è invece utilizzabile su plastica PP/PE e polistirolo. Durante l'applicazione si consiglia l'utilizzo di guanti e dell'apposito pennello.

Composizione materiale

Colla monocomponente liquida a base Poliuretano (PUR-1K).

Confezione

6 pezzi da 1 kg per cartone

Codice articolo

KL 00094

DATI TECNICI

Colla	poliuretano liquido (PUR-1K)
Tempo di stoccaggio	Conservare il prodotto in un luogo asciutto con temperature tra +5°C e +25°C. Prodotto stabile per ca. 9 mesi. Evitare gelo e raggi UV diretti.
Fabbisogno	1 kg per 6 m di sovrapposizione membrane (spessore 1,5 mm; larghezza 10 cm) 1,5 – 3 kg/m (dipende dalla superficie di applicazione)
Tempo di essiccazione	24h per uno spessore di 1,5 mm

TS-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

Klöber

Via Roma, 1 – 25040 Borgonato di Corte Franca (BS)
Tel. 030 9897920 – Fax 030 9897921 – www.kloeber.it

KLOEBER