



Il solvente saldatura per Permo® extreme WD è un liquido a base di Tetraidrofurano per la saldatura di sovrapposizioni di membrane Permo® extreme WD e dei relativi accessori a base poliuretanica (angoli, nastri e guarnizioni per Permo® extreme WD). L'applicazione avviene tramite l'apposito dosatore con pennello larghezza 50 mm.

Vantaggi del prodotto

- Ideale per saldare le superfici della membrana Permo® extreme in modo solido e permanente
- Consente un'applicazione veloce
- Applicabile anche su tetti molto inclinati
- Non necessità di utensili (o macchinari) speciali

Campo di applicazione

Il solvente saldatura va applicato su una superficie asciutta e pulita. Esige una temperatura d'applicazione pari ad almeno 5°C con una larghezza minima di 40 mm.

Composizione materiale

Tetraidrofurano (THF)

Confezione

1 litro

Codice articolo

KL 00113

DATI TECNICI

Materiale di supporto	Tetraidrofurano (THF)
Solvente	Tetraidrofurano (THF)
Colore	blu
Temperatura di applicazione	a partire da +5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +80°C
Resistenza UV	2 mesi
Resistenza invecchiamento	durevole
Tempo di stoccaggio	12 mesi <30°C

TS-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.