



Il nastro sigillante biadesivo Tacto® è un collante acrilico dotato di un armatura di rinforzo filamentosa. Senza cloro, solventi, formaldeide ed emollienti. Utilizzabile per applicazioni interne ed esterne.

Vantaggi del prodotto

- Particolarmente adatto all'incollaggio su materiali sintetici in PE (polietilene) e PP (polipropilene), carta Kraft, sottofondi in legno e superfici metalliche
- Ideale per una veloce impermeabilizzazione all'aria ed all'acqua sia interna che esterna

Campo di applicazione

Tacto® esige un sottofondo solido, stabile, asciutto, privo di polvere e di grassi. Prima della posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente di test di incollaggio in cantiere. Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

Composizione materiale

Collante acrilico dotato di rinforzo filamentoso senza cloro, solventi, formaldeide o emollienti.

Confezione

10 rotoli per cartone

Codice articolo

KL 00083

DATI TECNICI

Colla	acrilica
Spessore	ca. 0,34 mm
Colore	trasparente
Temperatura di applicazione	a partire da +5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +90°C
Resistenza UV	3 mesi
Resistenza invecchiamento	il collante acrilico non essicca e non indurisce, rimane a lungo elastico ed aderente
Tempo di stoccaggio	almeno 1 anno nel cartone originale a temperatura < +30°C
Dimensione	20 x 50 m
Carta antiadesiva	membrana in poliolefina completamente riciclabile, facile smaltimento (rifiuti domestici)

TS-09#154T-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.