

Barra filettata in acciaio inox Ø12

Vitasafe® - Fissaggi



NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60HT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

Elementi per il fissaggio dei componenti linea vita. Per un corretto posizionamento sulla struttura è necessario utilizzare i fissaggi consigliati.

Vantaggi del prodotto

- Disponibili in varie lunghezze
- Materiali certificati e testati con i vari sistemi
- Per strutture in cemento e legno
- In acciaio zincato e inossidabile

Fissaggio

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sui manuali e le schede tecniche Wurth

Applicazioni – Scopo

Sistema di fissaggio per il montaggio di elementi dei sistemi anticaduta su calcestruzzo non fessurato. Il sistema di fissaggio prevede l'utilizzo di ancorante chimico.

Dimensioni

Diametro nominale Ø12

Lunghezza pari a 160 – 220 – 250 – 300 mm

Materiale

Acciaio zincato