

# Vite in acciaio zincato Ø10

Vitasafe® - Fissaggi



**NOTA:** Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60HT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

Elementi per il fissaggio dei componenti linea vita. Per un corretto posizionamento sulla struttura è necessario utilizzare i fissaggi consigliati.

## Vantaggi del prodotto

- Disponibili in varie lunghezze
- Materiali certificati e testati con i vari sistemi
- Per strutture in cemento e legno
- In acciaio zincato e inossidabile

## Fissaggio

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sui manuali e le schede tecniche Wurth per viti Assy 3.0 Combi

## Applicazioni – Scopo

Sistema di fissaggio per legno con le seguenti caratteristiche:

- Ottima capacità di penetrazione;
- Possibilità di avvitamento con bussola esagonale o con inserto AW40;
- Acciaio in classe di resistenza 10.9.

## Dimensioni

Diametro nominale Ø10  
Lunghezza da 80 mm a 400 mm

## Materiale

Acciaio zincato