

Gradino posapiede universale



Il gradino posapiede Trapac® è la soluzione Klöber universale per una ispezione sicura del tetto. Il sistema Trapac® prevede dei gradini passo singolo variabile, disponibili con una superficie di appoggio di in 25 cm di larghezza. Il gradino posapiede si adatta ad ogni profilo tegola (anche piana) e ad ogni materiale. Testato DIN EN 516 è facile da montare e leggero.

Vantaggi del prodotto

Il gradino posapiede universale Trapac® garantisce:

- Una soluzione universale per tetti in cemento e in laterizio posati su listelli
- Una posa che non danneggia l'estetica del tetto
- Un montaggio facile e veloce con l'utilizzo di sole 2 viti
- Un'elevata sicurezza grazie ad una superficie antiscivolo e maniglie di sicurezza
- 4 splendidi colori a scelta per adattarsi alle varie tonalità del tetto
- Regolabile a seconda di 3 variabili larghezze d'onda

Campo di applicazione

Il gradino posapiede universale può essere posato su qualsiasi tetto indifferentemente da tipo di tegola ed altezza dell'onda.



DATI TECNICI

CE

Superficie posapiede	L x A: 250 x 130 mm
Inclinazione del tetto	dai 20° ai 50° con , 10 differenti modalità di posa
Regolazione alla larghezza dell'onda	150 mm, 185 mm, 220 mm
Dimensione listello	dai 20 mm ai 40 mm, max 60 mm (listello + tegola)
Passo listello	≤ 370 mm
Passo listello con listello di sostegno	> 370 mm
Profondità max. corso d'acqua della tegola	50 mm
Distanza tra posapiedi	< 40 cm
Ordine di Posa	Disallineati in linea di caduta

TS-01#02-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

Klöber

Via Roma, 1 – 25040 Borgonato di Corte Franca (BS)
Tel. 030 9897920 – Fax 030 9897921 – www.kloeber.it

KLÖBER